



Unidad Back-UPS Pro 1200 con ahorro de energía, 230 V, Argentina

BR1200G-AR

Call for More Information 08104447246

- Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento
- Incluye: DC con software, Cable telefónico, Cable USB, Manual del usuario, Tarjeta de garantía


Salida	
Capacidad de potencia de salida	720Vatios / 1.2kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	720Vatios / 1.2kVA
Tensión de salida nominal	230V
Eficiencia con carga completa	89.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50 Hz, 60 Hz
Frecuencia de salida (no sincronizada)	60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales, 50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Duración de transferencia	10ms typical : 12ms maximum

Entrada	
Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe	Australian/Chinese
Longitud del cable	1.83metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	176 - 294V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	156 - 300V

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Especificaciones técnicas

Entrada	
Cantidad de cables de alimentación	1
Eficiencia con carga completa	89.0 %

Baterías y autonomía	
Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico	8hora(s)
Batería de recambio	APCRBC124 
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)

Comunicaciones y manejo	
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem	
Régimen nominal de sobretensiones	441Joules
Protección para líneas de datos	Línea de teléfono analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ-11), Línea de red – 10/100 Base-T Ethernet (conector RJ-45)

Físico	
Dimensiones de altura máxima	301mm, 30.1cm
Dimensiones de anchura máxima	112mm, 11.2cm
Dimensiones de profundidad máxima	382mm, 38.2cm
Peso neto	11.6kg
Peso de embarque	13.2kg
Altura del bulto	390mm, 39.0cm
Ancho del bulto	235mm, 23.5cm
Profundidad del bulto	490mm, 49.0cm

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Especificaciones técnicas

Físico	
Color	Black
Unidades de sobreembalaje	1.0
Unidades por tarima	20.0
Códigos SCC	1073130428682 7

Ambiental	
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	45.0dBA

Conformidad	
Aprobaciones	IRAM
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status	
RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.



HST

CONSULTORÍA EN
EQUIPOS EN INFORMÁTICA



En HST nos dedicamos a la Consultoría y Venta de equipamiento en Tecnología y Telecomunicaciones. Nuestra relación con diversos Partners nos permite disponer de una gran variedad de productos y de una constante innovación en los servicios que ofrecemos. Nuestro enfoque está adaptado 100% a cada cliente, ofreciéndole el producto óptimo, el mejor servicio y las más altas pautas éticas.



Estas son algunas de las características por las que nuestros clientes nos eligen día a día:

Tenemos 20 años de experiencia en el mercado



Contamos con un amplio portfolio de marcas y equipos



Conocemos las necesidades de diferentes tipos de empresas y del sector público



Trabajamos con los más altos estándares de calidad para cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

**Contáctenos para poder asesorarlo
a la hora de conseguir la mejor solución para su empresa.**



5252-8845



Av. Belgrano 687 Piso 8, Buenos Aires, Argentina.



contacto@grupohst.com



grupohst.com