

## Unidad Back-UPS 550 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

**BX550CI-AR**

Call for More Information 08104447246

- Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos
- Incluye: Manual del usuario, Tarjeta de garantía


### Salida

Capacidad de potencia de salida	330Vatios / 550VA
Máxima potencia configurable (vatios)	330Vatios / 550VA
Tensión de salida nominal	230V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50 Hz, 60 Hz
Topología	De reserva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Duración de transferencia	6ms typical : 10ms maximum

### Entrada

Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	45 - 65 Hz
Tipo de enchufe	Australian/Chinese
Longitud del cable	1.22metros
Cantidad de cables de alimentación	1

### Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico	10hora(s)
Batería de recambio	<a href="#">APCRBC125</a> 

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Baterías y autonomía	
Vida útil esperada de las baterías (años)	2 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia (Disponible en la ficha técnica del sitio)

Comunicaciones y manejo	
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja

Proteção contra surtos e filtragem	
Régimen nominal de sobretensiones	273Joules

Físico	
Dimensiones de altura máxima	185mm, 18.55cm
Dimensiones de anchura máxima	115mm, 11.5cm
Dimensiones de profundidad máxima	218mm, 21.8cm
Peso neto	4.95kg
Peso de embarque	5.5kg
Altura del bulto	253mm, 25.35cm
Ancho del bulto	196mm, 19.6cm
Profundidad del bulto	298mm, 29.85cm
Color	Black
Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)	408mm
Unidades de sobreembalaje	2.0
Peso del sobreembalaje	11.36
Códigos SCC	0073130428483 3

Ambiental	
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-3000metros

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Ambiental	
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros

Conformidad	
Aprobaciones	IRAM
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status	
RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
PEP	Disponible en la ficha Documentación
EOLI	Disponible en la ficha Documentación



# HST

CONSULTORÍA EN  
EQUIPOS EN INFORMÁTICA



En HST nos dedicamos a la Consultoría y Venta de equipamiento en Tecnología y Telecomunicaciones. Nuestra relación con diversos Partners nos permite disponer de una gran variedad de productos y de una constante innovación en los servicios que ofrecemos. Nuestro enfoque está adaptado 100% a cada cliente, ofreciéndole el producto óptimo, el mejor servicio y las más altas pautas éticas.



Estas son algunas de las características por las que nuestros clientes nos eligen día a día:

Tenemos 20 años de experiencia en el mercado



Contamos con un amplio portfolio de marcas y equipos



Conocemos las necesidades de diferentes tipos de empresas y del sector público



Trabajamos con los más altos estándares de calidad para cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

**Contáctenos para poder asesorarlo  
a la hora de conseguir la mejor solución para su empresa.**



5252-8845



Av. Belgrano 687 Piso 8, Buenos Aires, Argentina.



contacto@grupohst.com



grupohst.com