



Smart-UPS SRT de APC 10 000 VA 230 V

SRT10KXLI

- Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
- Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Sonda de temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía, Tarjeta de gestión web/SNMP

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	10.0Kilovatios / 10.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	10.0Kilovatios / 10.0kVA
Voltaje de salida nominal	230V
Distorsión de Voltaje de Salida	Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de carga pico	3: 1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(6) IEC 320 C13 (Batería de reserva) (4) IEC 320 C19 (Batería de reserva) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batería de reserva) (3) IEC Jumpers (Batería de reserva)
Derivación	Derivación Interna (Automática y Manual)

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	230V, 400V 3PH
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autodetección)
Tipo de Conexión de Entrada	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	160 - 275V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales	100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)V

*Los precios son indicativos

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Smart-UPS SRT de APC 10 000 VA 230 V | SRT10KXLI | Descargado en 06/04/2019 (EST)



Entrada	
Otras tensiones de entrada	220, 240, 380, 415

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga	1.5hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Sustitución de la batería	APCRBC140
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Cantidad de RBC	2
Extendable Run Time	1
Opciones de servicio prolongadas para	Smart-UPS-SRT-de-APC-10-000-VA-230-V (Disponible en la ficha técnica de la página)
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Puerto (s) Interfaz	RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control	Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica	Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	480Julios

Descripción física	
Altura máxima	432mm, 43.2cm
Anchura máxima	263mm, 26.3cm
Profundidad máxima	715mm, 71.5cm
Peso neto	111.82kg

*Los precios son indicativos

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Smart-UPS SRT de APC 10 000 VA 230 V | SRT10KXLI | Descargado en 06/04/2019 (EST)



Descripción física	
Peso de envío	126.82kg
Altura bruta	461mm, 46.1cm
Anchura bruta	600mm, 60.0cm
Profundidad bruta	1000mm, 100.0cm
Color	Black

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95% non-condensing %
Elevación de Almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	55.0dBA
Disipación térmica en línea	1947.0BTU/h
Protection Class	IO

Conformidad	
Aceptaciones	CE, Mercado CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Directiva sobre baterías	Conforme
Proposition 65 Warning	Disponible en la pestaña de documentación



HST

CONSULTORÍA EN
EQUIPOS EN INFORMÁTICA



En HST nos dedicamos a la Consultoría y Venta de equipamiento en Tecnología y Telecomunicaciones. Nuestra relación con diversos Partners nos permite disponer de una gran variedad de productos y de una constante innovación en los servicios que ofrecemos. Nuestro enfoque está adaptado 100% a cada cliente, ofreciéndole el producto óptimo, el mejor servicio y las más altas pautas éticas.



Estas son algunas de las características por las que nuestros clientes nos eligen día a día:

Tenemos 20 años de experiencia en el mercado



Contamos con un amplio portfolio de marcas y equipos



Conocemos las necesidades de diferentes tipos de empresas y del sector público



Trabajamos con los más altos estándares de calidad para cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

**Contáctenos para poder asesorarlo
a la hora de conseguir la mejor solución para su empresa.**



5252-8845



Av. Belgrano 687 Piso 8, Buenos Aires, Argentina.



contacto@grupohst.com



grupohst.com