



## Unidad Smart-UPS SRT de APC, 6000 VA y 230 V

SRT6KXLI

Call for More Information 08104447246

- Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable
- Incluye: DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Pies desmontables, Sonda de temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía, Tarjeta de manejo Web/SNMP

Salida	
Capacidad de potencia de salida	6.0kWatts / 6.0kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	6.0kWatts / 6.0kVA
Tensión de salida nominal	230V
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(4) IEC 320 C19 (Respaldo de batería) (6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Respaldo de batería) (2) IEC Jumpers (Respaldo de batería)
Desviación	Desviación interna (automática y manual)

Entrada	
Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autosensor)
Tipo de enchufe	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad Smart-UPS SRT de APC, 6000 VA y 230 V | SRT6KXLI | Descargado el 05/30/2019 (EST)

Entrada	
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160 - 275V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	100 - 275 (half load)V
Otras tensiones de entrada	220, 240

Baterías y autonomía	
Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico	1.5hora(s)
Tensión nominal de baterías	192V
Batería de recambio	<a href="#">APCRBC140</a> 
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Duración prolongable	1
Opciones de funcionamiento extendido para	Unidad-Smart-UPS-SRT-de-APC-6000-VA-y-230-V (Disponible en la ficha técnica del sitio)
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia (Disponible en la ficha técnica del sitio)

Comunicaciones y manejo	
Interface Port(s)	RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1

Proteção contra surtos e filtragem	
Régimen nominal de sobretensiones	480Joules

Físico	
Dimensiones de altura máxima	432mm, 43.2cm

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad Smart-UPS SRT de APC, 6000 VA y 230 V | SRT6KXLI | Descargado el 05/30/2019 (EST)

Físico	
Dimensiones de anchura máxima	174mm, 17.4cm
Dimensiones de profundidad máxima	719mm, 71.94cm
Peso neto	60.0kg
Peso de embarque	67.0kg
Altura del bulto	370mm, 37.0cm
Ancho del bulto	610mm, 61.0cm
Profundidad del bulto	960mm, 96.0cm
Color	Black
Unidades por tarima	6.0

Ambiental	
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.0dBA
Disipación térmica online	1300.0BTU/hora
Clase de protección	IP 20

Conformidad	
Aprobaciones	CE, Certificación CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status	
RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.



# HST

CONSULTORÍA EN  
EQUIPOS EN INFORMÁTICA



En HST nos dedicamos a la Consultoría y Venta de equipamiento en Tecnología y Telecomunicaciones. Nuestra relación con diversos Partners nos permite disponer de una gran variedad de productos y de una constante innovación en los servicios que ofrecemos. Nuestro enfoque está adaptado 100% a cada cliente, ofreciéndole el producto óptimo, el mejor servicio y las más altas pautas éticas.



Estas son algunas de las características por las que nuestros clientes nos eligen día a día:

Tenemos 20 años de experiencia en el mercado



Contamos con un amplio portfolio de marcas y equipos



Conocemos las necesidades de diferentes tipos de empresas y del sector público



Trabajamos con los más altos estándares de calidad para cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

**Contáctenos para poder asesorarlo  
a la hora de conseguir la mejor solución para su empresa.**



5252-8845



Av. Belgrano 687 Piso 8, Buenos Aires, Argentina.



contacto@grupohst.com



grupohst.com